



Ambiente, Energia, Progresso.

*Tipologia AUTOMEZZI
e configurazione SERVIZI*

Tel: 030.837.2524 int. 1 - commerciale@meseco.it

Azienda Autorizzata ed Iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Cat. 1o, Cat. 4, Cat. 5, Cat. 8 - ISO 9001, ISO 14001 - Iscrizione White List





Furgone "tipo Ducato MAXI":

portata utile netta = 1.450 kg (max lordo PTT 3.500 kg)
 volume di carico = in colli nr. 3 bancali dim. 80 X 120 cm; sfuso 15 mc
 dimensioni esterne veicolo = Altezza 2,80 mt X Lungh. 6,40 mt X Largh. 2,20 mt
 modalità di carico = in colli con muletto; sfuso a mano



Motrice Scarrabile 2 ASSI "tipo BUCHER":

Cassone da 2 mc

portata utile netta = 2.340 kg (max lordo PTT 6.500 kg)
 dim. esterne cassone = Altezza 0,40 mt X Lungh. 3,20 mt X Largh. 1,70 mt
 dim. esterne veicolo = Altezza 2,45 mt X Lungh. 4,55 mt X Largh. 2,30 mt
 modalità di carico = sfuso in cassone; apertura posteriore basculante



Motrice Scarrabile 2 ASSI "tipo BUCHER":

Cassone da 5 mc

portata utile netta = 2.180 kg (max lordo PTT 6.500 kg)
 dim. esterne cassone = Altezza 1,10 mt X Lungh. 3,20 mt X Largh. 1,70 mt
 dim. esterne veicolo = Altezza 2,45 mt X Lungh. 4,55 mt X Largh. 2,30 mt
 modalità di carico = sfuso in cassone; apertura posteriore porte a libro



Motrice Scarrabile 2 ASSI "tipo BUCHER":

Cassone da 10 mc

portata utile netta = 2.020 kg (max lordo PTT 6.500 kg)
 dim. esterne cassone = Altezza 1,70 mt X Lungh. 3,20 mt X Largh. 1,70 mt
 dim. esterne veicolo = Altezza 3,00 mt X Lungh. 4,55 mt X Largh. 2,30 mt
 modalità di carico = sfuso in cassone; apertura posteriore porte a libro



Motrice Scarrabile 3 ASSI "tipo MAN":

Cassone da 20 mc

portata utile netta = 13.000 kg (max lordo PTT 26.000 kg)
 dim. esterne cassone = Altezza 1,70 mt X Lungh. 5,35 mt X Largh. 2,50 mt
 dim. esterne veicolo = Altezza 3,10 mt X Lungh. 8,25 mt X Largh. 3,00 mt
 modalità di carico = sfuso in cassone; apert. post. porte a libro/basculante



Motrice Scarrabile 3 ASSI "tipo MAN":

Cassone da 30 mc

portata utile netta = 12.500 kg (max lordo PTT 26.000 kg)
 dim. esterne cassone = Altezza 2,45 mt X Lungh. 6,30 mt X Largh. 2,50 mt
 dim. esterne veicolo = Altezza 3,65 mt X Lungh. 8,40 mt X Largh. 3,00 mt
 modalità di carico = sfuso in cassone; apertura posteriore porte a libro



Motrice Scarrabile 3 ASSI "tipo MAN":

Cassone Pressa 20/25 mc

portata utile netta = 8.200 kg (max lordo PTT 26.000 kg)
 dim. esterne cassone = Altezza 2,55 mt X Lungh. 6,35 mt X Largh. 2,50 mt
 dim. esterne veicolo = Altezza 3,65 mt X Lungh. 8,40 mt X Largh. 3,00 mt
 modalità di carico = sfuso in cassone; apertura posteriore basculante



Motrice Scarrabile 3 ASSI "tipo MAN":

Cassone a Casetta 20 mc

portata utile netta = 13.000 kg (max lordo PTT 26.000 kg)
 dim. esterne cassone = Altezza 1,80 mt X Lungh. 5,25 mt X Largh. 2,50 mt
 dim. esterne veicolo = Altezza 3,10 mt X Lungh. 8,25 mt X Largh. 3,00 mt
 modalità di carico = sfuso in cassone; nr. 8 bocche di carico superiori



Motrice Ragno caricatore 3 ASSI "tipo MEC":

Cassone da 25 mc

portata utile netta = 8.000 kg (max lordo PTT 26.000 kg)
 dim. esterne veicolo = Altezza 4,00 mt X Lungh. 8,50 mt X Largh. 3,00 mt
 modalità di carico = auto caricante



Motrice Scarrabile 3 ASSI "tipo MAN":

Cassone da 20 mc Chiuso con Coperchio Idraulico

portata utile netta = 11.500 kg (max lordo PTT 26.000 kg)
 dim. esterne cassone = Altezza 1,80 mt X Lungh. 5,35 mt X Largh. 2,50 mt
 dim. esterne veicolo = Altezza 3,20 mt X Lungh. 8,25 mt X Largh. 3,00 mt
 modalità di carico = sfuso in cassone; apertura superiore dx/sx



Motrice Scarrabile 3 ASSI "tipo MAN":

Cassone da 30 mc Chiuso con Coperchio Idraulico

portata utile netta = 11.000 kg (max lordo PTT 26.000 kg)
 dim. esterne cassone = Altezza 2,65 mt X Lungh. 6,30 mt X Largh. 2,50 mt
 dim. esterne veicolo = Altezza 3,75 mt X Lungh. 8,40 mt X Largh. 3,00 mt
 modalità di carico = sfuso in cassone; apertura superiore dx/sx



Motrice Pianale 3 ASSI "tipo MAN":

Cassone da 30 mc con aperture laterali (materiale in colli – no sfuso)

portata utile netta = 11.000 kg (max lordo PTT 26.000 kg)

volume di carico = in colli nr. 10 bancali dim. 80 X 120 cm;

dim. esterne veicolo = Altezza 3,65 mt X Lungh. 8,40 mt X Largh. 3,00 mt

modalità di carico = in colli con muletto



Autotreno Scarrabile (motrice + rimorchio):

Nr.2 Cassoni da 20/30 mc

portata utile netta = 25/26.000 kg (max lordo PTT 44.000 kg)

dim. esterne veicolo = Altezza 3,10/3,65 mt X Lungh. 17,30 mt X Largh. 3,00 mt

modalità di carico = sfuso in cassone; apertura posteriore porte a libro



Autotreno Pianale (motrice + rimorchio):

Nr.2 Cassoni da 30 mc con aperture laterali (materiale in colli – no sfuso)

portata utile netta = 22.000 kg (max lordo PTT 44.000 kg)

volume di carico = in colli nr. 20 bancali dim. 80 X 120 cm;

dim. esterne veicolo = Altezza 3,65 mt X Lungh. 17,30 mt X Largh. 3,00 mt

modalità di carico = in colli con muletto



Autotreno Ragno Caricatore (motrice + rimorchio):

Nr.1 Cassone ragno da 25 mc + Nr.1 Cassone da 30 mc

portata utile netta = 20.500 kg (max lordo PTT 44.000 kg)

dim. esterne veicolo = Altezza 4,00 mt X Lungh. 17,30 mt X Largh. 3,00 mt

modalità di carico = auto caricante



Bilico (motrice + semirimorchio):

Piano Mobile (walking floor) da 92 mc

portata utile netta = 30.000 kg (max lordo PTT 44.000 kg)

dim. esterne veicolo = Altezza 4,00 mt X Lungh. 16,50 mt X Largh. 3,00 mt

modalità di carico = sfuso in cassone; apertura totale superiore

N.B. I dati tecnici indicati hanno lo scopo di agevolare il Cliente nella scelta del servizio che ritiene migliore per la propria esigenza, compatibilmente con il soddisfacimento delle condizioni e delle modalità di trasporto previste dalle norme; pertanto, si specifica che le misure e portate sono indicative e non vincolanti per Meseco ai fini contrattuali, restando inteso che non potrà essere eccepita da parte del Cliente pretesa alcuna in caso di leggera difformità dei dati tecnici sopra indicati al solo scopo illustrativo.